

Параметры двухслойной модели

V_1 -скорость в первом слое (м.сек)
V_2 -скорость во втором слое (м.сек)
H -эхо-глубина границы в ПВ(м)
ϕ – угол наклона границы (град.)

Вариант	V_1	V_2	h	ϕ
1	1800	2500	400	5
2	1800	2500	400	10
3	1800	2500	400	15
4	1800	2500	400	-5
5	1800	2500	400	-10
6	1800	2500	400	5
7	1800	2500	400	7
8	2000	2500	500	5
9	2000	2500	500	10
10	2000	2500	500	15
11	2000	2500	500	-5
12	2000	2500	500	-10
13	2000	2500	500	-8
14	2000	2500	500	7
15	2000	2800	600	-5
16	2000	2800	600	-10
17	2000	2800	400	-8
18	2000	2800	600	5
19	2000	2800	600	10
20	2000	2800	600	6
21	2000	2800	600	0
22	2000	2800	600	12
23	2000	2500	500	-10
24	2000	2800	600	10
25	2500	2800	600	-7
26	2500	3000	400	7
27	2500	3000	400	-5
28	2500	3000	400	-10
29	2500	3000	500	-6
30	2500	3000	500	5

* - дифрактор помещается в среду в произвольно выбранном месте на границу (I п/г) или внутрь пласта (II п/г)